

tűzfal
vakolva, festve
(BAUMIT vakolati
rendszer)

meglévő, felújítandó
kéményseprő járdá
és korlát
(MSZ 04-82/1-85)

meglévő fedélszék
tartószerkezeti kiviteli
terv szerint felújítva

szellőző cserép
utolsó előtti sorban minden
szarufaközben rakva

meglévő, felújítandó
kéményseprő járdá
és korlát
(MSZ 04-82/1-85)

TONDACH csornai hornyolt
cserép, lyes vágású, piros
(új)

VM ZINC ötvözött
horganylemez
esőcsatorna rendszer (új)

meglévő fedélszék
tartószerkezeti kiviteli
terv szerint felújítva

helyreállított
macskalépcső

JELMAGYARÁZAT:

falazott kémények, felújítás
kéményseprő
szakvélemény szerint
(FŐKÉTÚSZ F-409/D/2003. sz.)

+17,00

+16,60

helyreállított falazat

tűzfal vakolva
(BAUMIT vakolati rendszer)

+13,89

MEGJEGYZÉS:

- KIVITELEZÉSI MUNKÁK ELŐTT A MÉRTEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

- HOMLOKZATI ANYAGOK, FELÜLETEK ENGEDÉLYEZETT / KIVITELEZENDŐ
SZÍNE A "CAPAROL - AMPHISILAN" SZÍNKÁRTYA ALAPJÁN KERÜLT
MEGHATÁROZÁSRA.

- A HOMLOKZATI ANYAGOK ÉS FELÜLETEK SZÍNE MINTAFELÜLET KÉSZÍTÉSE UTÁN
TERVEZŐI JÓVÁHAGYÁST KÖVETŐEN KIVITELEZHETŐ!

JEL

DÁTUM

MÓDOSÍTÁS



BUDAPEST, IX. KER. THALY KÁLMÁN U. 56.

HRSZ: 37174

RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS

ÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERV

MEGBÍZÓ:	FERENCVÁROSI ÖNKORMÉNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA FELÚJÍTÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 45.		
GERENCÁL TERVEZŐ:	GERENCSÉR ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. II/9. Tel/Fax: 31-87-885	Gerencsér László É1-01-0074/02	
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	Egyed András Klapátné Gábor Vargyas Attila	okl. építész okl. építész okl. építész	
STATIKUS TERVEZŐ:	UNGI MÉRNÖKI IRODA KFT. 1112 Budapest, Fehérlő u. 6.	Ungi Lajos É1-01-4771 SZÉK: 01-4771	
ÉPÜLETGÉPÉSZ:	MÓDL ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖKI IRODA KFT. 1051 Budapest, Sas u. 7.	Módl Andor 01-01-4928	
VILLAMOS TERVEZŐ:	PRO - VILL KFT. 1075 Budapest, Károlyi krt. 9.	Kovács György V1-01-3656	

TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE:

C - C METSZET

LEPTÉK:

M = 1 : 50

DÁTUM:

2003. MÁJUS HÓ

RAJZSZÁM:

É - 8

4 cm padlástégla járófelület
hézagosan fektetve
páraáteresztő kivitel
8 cm terhelhető, páraáteresztő
ásványgyapot
hőszigetelés
(ISOLYTH-TS hő- és
hangszigetelő lap)
meglévő csapós-fa
szerkezetű födém
tartószerkezeti kiviteli
terv szerint felújítva

meglévő és megtartandó
födémek és padlórétegek

1,5 cm kerámia lapburkolat
ragasztva
6,0 cm aljzatbeton/
gépezési csővezés
1 rfg. PVC födém technológiai
szigetelés
4 cm hő- és hangszigetelő
úszatóréteg
(ISOLITH TS terhelhető
ásványgyapot lemez)
estrich felületkegyenlítő
réteg változó vastagságban
meglévő téglafödém

pince utólagos szigetelése
külön kiviteli terv alapján
kerül kivitelezésre

meglévő vb. lemez és kő konzol
beton felületek javítása (DISBOKRET 501 alapozó+
DISBOKRET 504 Feinmörtel javító habarcs)
betonfelületek felületképzése (DISBOXID 482
alapozó + DISBOXID 441 műgyanta bevonat)
szín: natúrko, vörös

meglévő nyílászárók
fa, felújítva
alapozva, mázolvá
szín: OXIDBRAUN 13S1

meglévő kölemez és konzol
tisztítva, felületkezelve
(CAPAROL DISBOXAN 450
impregnáló)
TARDOSI
szín: natúrko, vörös

új vakolati rendszer:
BAUMIT előfröcskölő 4 mm
BAUMIT THERMO vakolat 4 cm
BAUMIT UNI vakolat
falfestés alapozással
szín: OXIGELB 3S3

meglévő fém korlát
rozsdátlanítva,
alapozva, mázolvá
szín: fekete selyemfényű

új vakolati rendszer:
BAUMIT előfröcskölő 4 mm
BAUMIT THERMO vakolat 4 cm
BAUMIT UNI vakolat
falfestés alapozással
szín: OXIGELB 4S3

bontandó tároló
(provizórikus építmény)